

ШАҲАРСОЗЛИК НОРМАЛАРИ ВА ҚОИДАЛАРИ

**ТЕМИР ЙЎЛЛАР УЧУН
ЕР АЖРАТИШ МЕЪЁРЛАРИ**

ШНҚ 2.10.10 - 19

Расмий нашр

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ**

ТОШКЕНТ 2019

ҚУРИЛИШ МЕЪЁРЛАРИ ВА ҚОИДАЛАРИ

**ТЕМИР ЙЎЛЛАР УЧУН
ЕР АЖРАТИШ МЕЪЁРЛАРИ**

ШНҚ 2.10.10 - 19

**РАСМИЙ НАШР
(янгиланган таҳрир)**

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ

ТОШКЕНТ 2019

ШНҚ 2.10.02-19 “Темир йўллар учун ер ажратиш меъёрлари” Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги. Тошкент, 2019.

ИШЛАБ ЧИҚИЛДИ ВА КИРИТИЛДИ: Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сувхўжалик вазирлигининг Ер тузиш ва ердан фойдаланиш бош бошқармаси (Ф.А. Толипов, О.Ҳакимов), “Ўздаверлойиҳа” (М.Д. Ҳакимов, В.Т.Фролов, И.П. Петров – мавзу рахбари, В.И. Попов, Б.Т. Мельников) Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси (Ш.У.Узоқов) томонидан, 1997й.

МУҲАРРИРЛАР: Ф.Ф.Бакирхонов, Р.Ф.Файзуллаев, Ш.У.Узоқов, С.Д.Махмудов (Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси), В.Т. Фролов, И.П.Петров, Б.Т. Мельников (Ўздаверлойиҳа), 1997й.

ЯНГИЛАНГАН ТАҲРИРИ ТАСДИҚЛАШГА ТАЙЁРЛАНДИ: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг Техник меъёрлаш, янги технологияларни жорий этиш бошқармаси (Б.С.Садиков) томонидан.

ТАСДИҚЛАНДИ ВА АМАЛИЁТГАН КИРИТИЛДИ: Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг 2019 йил 18 ноябрдаги 519-сонли буйруғи билан.

ШНҚ 2.10.10-19 “Темир йўллар учун ер ажратиш меъёрлари” жорий этилиши биланоқ, Ўзбекистон Республикаси худудида ШНҚ 2.10.10-97 ўз кучини йўқотади.

КЕЛИШИЛГАН: “Toshtemiryo’lloyiha” МЧЖ ва “Ўзбекистон темир йўллар” АЖ билан.

Ушбу ҳужжатни Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги рухсатисиз тўла ёки қисман нусха қўчириб олиш, кўпайтириш, расмий нашр сифатида тарқатиш манэтилади.

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлиги	Шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари	ШНҚ 2.10.10-19
	Темир йўллар учун ер ажратиш меъёрлари	ҚМҚ 2.10.10-97 ўрнига

Умумий қоидалар

1. Ушбу меъёрлар ғилдирак изи (колеяси) 1520 ва 750 мм бўлган ташки темир йўлларга келиб қўшиладиган саноат, қишлоқ ва ўрмон хўжалиги корхоналарининг темир йўллари бўйига ажратиладиган ерларнинг энини белгилайди.

2. Темир йўллар учун ерлар қўйидаги мақсадларга ажратилади:

эксплуатация даврида доимий фойдаланишга;

курилиш жараёнида, вақтнчалик иншоотлар ва келиб қўшилиш йўлларини жойлаштириш ҳамда бошқа эҳтиёжлар учун вақтинча қисқа муддатли фойдаланишга.

3. Темир йўллар учун ажратиладиган ерлар, лойиҳада кўзда тутилган қурилиш навбатига мувофиқ бўлак участкалар сифатида ажратиш лозим.

4. Темир йўлларни лойиҳалаштириш учун ер участкаларини танлаш ва уларни қуриш учун ерларни ажратишда амалдаги ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатлар талабларига риоя қилинмоғи зарур.

Ажратилган ерлардан мақсадли фойдаланиш тартиби Ўзбекистон Республикасининг Ер кодекси ва Шаҳарсозлик кодекси, шунингдек табиатни, сувни ва атроф муҳитни муҳофаза қилишга доир меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинади.

5. Қурилиш жараёнига вақтнчалик қисқа муддатли фойдаланиш учун берилган ер майдонларининг фойдаланиш муддати тугаши биланоқ, бузилган ерларни рекультивация қилиш бўйича комплекс ишлар бажарилгандан сўнг олдинги ер эгалари ёки ердан фойдаланувчиларга қайтариб берилади.

6. Перегонларда (поезд тўхтамасдан ҳайдалиб ўтиладиган бекатлар оралиғи) темир йўллар учун ажратиладиган ернинг эни (йўл ёнида заҳира майдонлар, кавальерлар, мустаҳкамлаш иншоотлари, шамолдан ҳимояловчи ихоталари ва бошқа қурилмалар бўлмаганда) А ва Б иловаларига мувофиқ белгиланади.

7. Темир йўллар қишлоқ хўжалиги ёки ўрмон фонди ерларида жойлаштирилганда келгусида йўллардан поезд ўтиш қобилиятини ошириш, шу жумладан ғилдирак изи 1520 мм бўлган I ва II-даражали иккинчи темир йўл изини барпо этиш йўли билан кенгайтириш мақсадида қўшимча ер участкалари уларда мукаммал бино-иншоотлар қуриш ҳамда кўп йиллик дарахтлар ўtkазиш ман этиладиган маҳсус зоналарга ажратиб олиниши зарур.

Ғилдирак изи 1520 мм бўлган I- ва II-даражали темир йўлларни қишлоқ ёки ўрмон хўжалигига фойдаланилмайдиган ерлардан ўтказилганда иккинчи темир йўл изини қуриш учун йўл бўйлаб ажратиладиган ернинг энига А ва Б иловаларида келтирилган меъёрларга 4 метр қўшиб ҳибланиши лозим.

Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг 2019 й. 18 ноябрдаги 519-сонли буйруғи билан тасдиқланган	2020 й. 1 январдан амалга киритилди.
--	---

8. Ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳада қуидагилар аниқланади:

- темир йўлни келгусида ўтказувчанлик қобилиятини ошириш мақсадида қўшимча ер участкалари (муҳофаза зоналари) ўлчамлари;
- поезд тўхташ ва йўналишини ўзгартириш бекатларини, кувиб ўтиш ва аҳоли яшаш жойларини, вагонларни шатакка олиш бекатчалари, йўл тармоғи бинолари ҳамда шу каби темир йўлдан фойдаланишга боғлиқ бошқа обьект ва иншоатларни жойлаштириш учун ажратиладиган (муҳофаза зонаси) ер участкаларининг ўлчами;
- темир йўл иншоотларини даҳлсизлигини ёки турғунлигини таъминлаш учун мўжалланган ер участкаларининг (муҳофаза зонаси) ўлчами ва манзили;
- темир йўл ёнидаги қўпорилиш ва кўчкинларга қарши ҳар ҳил сунъий мустахкамлаш иншоотларини, кесиб ўтиш жойлари, шамол, қор кўчкиларидан ҳимоялаш, ўрмонзорларини жойлаштириш каби ўзига хос (индивидуал) лойиҳалаш зарурати туғилгандা, (темир йўлларни лойиҳалаш бўйича ҚМҚга мувофиқ) темир йўл бўйига ажратиладиган ернинг (муҳофаза зонаси) эни;
- тоғ қияликларида ва сувларини оқизиб кетувчи ариқларни жойлаштириш учун ажратиладиган ернинг эни;
- темир йўл қурилиши даврига вақтинчалик (қисқа муддатли) фойдаланиш шарти билан ажратиладиган ернинг эни (муҳофаза зонаси) ва ер участкасининг ўлчами;
- темир йўл участкаларини табиий ва сунъий қум уюмларидан муҳофазалайдиган (тўсадиган) кўп йиллик ўтлар, ўсимлик ва дараҳтлар экиш учун йўлнинг ҳар иккала тарафидан ажратиладиган ер (муҳофаза зонаси) нинг эни 100 метрдан кам бўлмаслиги лозим;
- йўлнинг ҳар иккала тарафига, қум кўчишига йўл қўядиган ҳар қандай ҳаракатлар (тупроқ қатламини бузиш, чорва молларни боқиш, ўсимликлар қопламини нобуд қилиш) тақиқланадиган қўшимча ажратиладиган ернинг эни (муҳофаза зонаси).

9. Кўтарма устидан ўтувчи изнинг ўқидан, ихота дараҳтзорларгача бўлган масофа 15 метрдан кам бўлмаган масофада қабул қилиниши лозим. Филдирак изи 1520 мм бўлган 1-даражали темир йўлларда эса бу масофа иккинчи йўл қуриш мўлжалланган томонга 20 метргача оширилади.

10. Ўйикликларнинг рошидан, шунингдек сувларни оқизиб кетувчи ариқлар бўлган тақдирда уларнинг рошидан ихота дараҳтзорларгача бўлган масофа 5 метрдан кам бўлмаган ўлчамда белгиланади. Филдирак изи 1520 мм бўлган 1-даражали темир йўлларда эса бу масофа иккинчи йўл қуриш, мўлжалланган томонга 10 метргача оширилади. Бунда, ҳар қандай ҳолларда темир йўлнинг энг четки изи ўқидан ихота дараҳтзорларгача бўлган масофа 15 метрдан кам бўлмаслиги лозим.

**Ердан күтариб қуриладиган перегонларда буйига ажратиладиган
(йўл ёнида резервлар, кавальерлар, мустаҳкамлаш иншоотлари,
шамолдан ҳимояловчи ўрмонзорлар ва бошқа қурилмалар
бўлмаган тақдирда) ернинг эни (муҳофаза зонада)**

Кўтарма нинг баланд- лиги (м)	Темир йўл бўйига ажратиладиган ернинг эни, (м)											
	ғилдирак изи 1520 мм бўлган темир йўллар учун						ғилдирак изи 750 мм бўлган темир йўллар учун					
	I, II-даражали			III, IV, V- даражали			I- даражали			II, III- даражали		
	Жойнинг кўндаланг қиялиги қуидагича бўлганда:											
	1:25	1:10	1:5	1:25	1:10	1:5	1:25	1:10	1:5	1:25	1:10	1:5
1	23	20	22	22	19	21	20	17	18	19	16	18
2	26	23	25	25	22	24	23	20	22	22	19	21
3	26	26	28	25	25	27	23	23	25	22	22	24
4	29	29	32	28	28	31	26	26	29	25	25	28
5	32	32	36	31	31	35	29	29	33	28	28	32
6	35	36	40	34	35	39	32	33	37	31	32	36
7	39	39	44	38	38	43	36	36	41	35	35	40
8	43	43	48	42	42	47	40	40	45	39	39	44
9	46	47	-	45	46	-	43	44	-	42	43	-
10	50	51	-	49	50	-	47	48	-	46	47	-
11	53	-	-	52	-	-	50	-	-	49	-	-
12	57	-	-	56	-	-	54	-	-	53	-	-

**Ердан ўиіб қуриладиган перегонларда бўйига ажратиладиган
(йўл ёнида резервлар, кавальерлар, мустаҳкамлаш иншоотлари,
шамолдан ҳимояловчи ўрмонзорлар ва бошка қурилмалар
бўлмаган тақдирда) ернинг эни (муҳофаза зонаси)**

Ўиқлик чукур- лиги (м)	Темир йўл бўйига ажратиладиган ернинг эни, (м)											
	ғилдирак изи 1520 мм бўлган темир йўллар учун						ғилдирак изи 750 мм бўлган темир йўллар учун					
	I,II - даражали			III, IV, V - даражали			I - даражали			II, III - даражали		
	Жойнинг кўндаланг қиялиги қўйидагича бўлганда:											
	1: 25	1: 10	1:5	1:25	1: 10	1:5	1:25	1: 10	1:5	1:25	1: 10	1:5
1	25	28	33	24	27	32	22	25	30	21	24	29
2	28	31	37	27	30	36	25	28	34	24	27	33
3	31	34	41	30	33	40	28	31	38	27	30	37
4	34	37	45	33	36	44	31	34	42	30	33	41
5	37	40	49	36	39	48	34	37	46	33	36	45
6	40	44	53	39	43	52	37	41	50	36	40	49
7	43	47	-	42	46	-	40	44	-	39	43	-
8	46	49	-	45	49	-	43	47	-	42	46	-
9	49	-	-	48	-	-	46	-	-	45	-	-
10	53	-	-	52	-	-	50	-	-	49	-	-
11	56	-	-	55	-	-	53	-	-	52	-	-
12	59	-	-	58	-	-	56	-	-	55	-	-

Изоҳ:

А ва Б иловаларда белгиланиб қўйилган йўл бўйига ажратиладиган ернинг энига (муҳофаза зонасига) битта темир йўл изини (полотно), йўл ёнидаги бирмани (йўл ўтган кўтарма ёки ўиіб олинган еррошидан оқава сув ариғигача бўлган тақзаминли йўлакча), жойлаштирилади. Зарурат бўлганда эса шу ерга, оқава сувларни оқизиш ариғи ва ҳимоялаш тасмаси ҳам жойлаштирилади.

Ҳимоялаш чизигининг эни йўл ўтган кўтарма ёки ўиіб олинган еррошидан 2 метр, оқава сувларни оқизиб кетувчи ариқрошидан эса 1 метр қилиб белгиланади.